

Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 RCA
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve	PRD20
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	KEMA-KEUR
Pólusok megnevezése	1P+N
Távoli jelzés	Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása	1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TT TN-S

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	1-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	Szikraköz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 100 kA (N/PE) Differenciál módú: 25 kA (L/N)
[Iimp] impulzusáram	Közös módú: 100 kA N/PE 50 A.s Differenciál módú: 25 kA L/N 12,5 A.s
[Uc] maximális üzemi feszültség	Differenciál módú: 350 V L/N Közös módú: 350 V N/PE
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[If] követő áram	0,1 KA közös módú N/PE 50 kA differenciál módú L/N
[Iscrc] short-circuit current rating	50 kA
Szakaszolókapcsoló típusa	Kapcsolódó biztosíték gG 315 A szabvány Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100F 100 A görbe C - Icu 36 kA Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100NA 100 A görbe C - Icu 50 kA
Jelzőkör feszültség	1 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód	Klipsteszes (DIN sín)
9 mm-es osztások	8
Magasság	90 mm
Szélesség	71,6 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	0,732 kg
Szín	Antracitszürke (RAL 7016)
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0)
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5...35 mm ² Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5...35 mm ²
Meghúzási nyomaték	4,5 N.m

Környezet

IK védettség fok	IK05 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...90 %
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,1 cm
1. csomag szélessége	7,6 cm
1. csomag hossza	11,0 cm
1. csomag súlya	769,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	11
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	8,906 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------