

### Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 RCA
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve	PRD20
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	KEMA-KEUR
Pólusok megnevezése	3P
Távoli jelzés	Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása	1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TN-C IT 230

### Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	1-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	Szikraköz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 25 kA (L/R = 1 ms)
[Iimp] impulzusáram	Közös módú: 25 kA L/R = 1 ms 12,5 A.s
[Uc] maximális üzemi feszültség	Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus L/R = 1 ms
[Ut] ideiglenes túlfeszültség	1200 V N/PE 200 ms ellenálló 415 V L/N 5 s ellenálló 440 V L/N 7200 s biztonsági hibavédelem
[If] követő áram	50 kA differenciál módú L/N 100 A közös módú N/PE
[Iscrr] short-circuit current rating	50 kA
Szakaszolókapcsoló típusa	Kapcsolódó biztosíték gG 315 A szabvány Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100F 100 A görbe C - Icu 36 kA Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100NA 100 A görbe C - Icu 50 kA
Jelzőkör feszültség	1 A/250 V AC 1 A/30 V DC
Szerelési mód	Klipstes (DIN sín)
9 mm-es osztások	12
Magasság	90 mm
Szélesség	108 mm
Mélység	71 mm
Nettó súly	1175 g
Szín	Antracitszürke (RAL 7016)
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0)
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 10...35 mm <sup>2</sup> merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 10...25 mm <sup>2</sup> rugalmas
Meghúzási nyomaték	4,5 N.m

## Környezet

IK védettség fok	IK05 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...95 %
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,800 cm
1. csomag szélessége	14,000 cm
1. csomag hossza	17,800 cm
1. csomag súlya	1,252 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	7
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	9,063 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------