

### Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 RCA
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve	PRD20
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	KEMA-KEUR
Pólusok megnevezése	3P+N
Távoli jelzés	Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása	1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TT TN-C

### Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	1-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	Szikraköz
Ue névleges üzemi feszültség	230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 100 kA (N/PE) Differenciál módú: 25 kA (L/N)
[Iimp] impulzusáram	Közös módú: 100 kA N/PE 50 A.s Differenciál módú: 25 kA L/N 12,5 A.s
[Uc] maximális üzemi feszültség	Differenciál módú: 350 V L/N Közös módú: 350 V N/PE
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[If] követő áram	0,1 KA közös módú N/PE 50 kA differenciál módú L/N
[Iscrc] short-circuit current rating	50 kA
Szakaszolókapcsoló típusa	Kapcsolódó biztosíték gG 315 A szabvány Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100F 100 A görbe C - Icu 36 kA Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100NA 100 A görbe C - Icu 50 kA
Jelzőkör feszültség	1 A/250 V AC 50/60 Hz
Szerelési mód	Klipsteszes (DIN sín)
9 mm-es osztások	16
Magasság	90 mm
Szélesség	142,8 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	1,31 kg
Szín	Antracitszürke (RAL 7016)
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0)
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5...35 mm <sup>2</sup> Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5...35 mm <sup>2</sup>
Meghúzási nyomaték	4,5 N.m

## Környezet

IK védettség fok	IK05 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...90 %
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	14 cm
1. csomag hossza	17,5 cm
1. csomag súlya	1,563 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	7
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	11,562 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------