

Fő jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--|
| Termékcsalád | Acti 9 |
| Termék neve | Acti 9 Reflex iC60 |
| Termék vagy alkatrész típusa | Áramvédős kismegszakító (RCCB) |
| Készülék rövid neve | RCCB-ID |
| Pólusok megnevezése | 4P |
| Nulla helyzete | Bal |
| Névleges áramerősség | 125 A |
| Hálózat típusa | AC |
| Földszivárgás érzékenység | 30 mA |
| Földzárlatvédelmi időkésleltetés | Pillanatnyi |
| Földzárlatvédelmi osztály | AC típus |
| Névleges törés és gyártási kapacitás | $I_m = 1250 \text{ A } 400 \text{ V}$ megfelel IEC 61008-1 |
| Névleges feltételes rövidzárlati áram | $I_{nc} 10 \text{ kA } 125 \text{ A}$ |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|--|
| Készülék helye a rendszerben | Kimenő |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 400 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-1 |
| Szivárgóáram kioldási technológia | Elektromechanikus |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 440 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-2-1 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel IEC 61008-2-1 |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló |
| Szerelési mód | Rögzített, 2 TL között |
| Rögzítés | 35 mm szimmetrikus DIN sín |
| Csatlakozási távolság | 18 mm fázisok között |
| 9 mm-es osztások | 8 |
| Magasság | 86 mm |
| Szélesség | 72 mm |
| Mélység | 76 mm |
| Nettó súly | 420 g |
| Szín | Szürke |
| Mechanikai tartósság | 5000 ciklus |
| Elektromos élettartam | 2000 ciklus |
| Lakatolási lehetőség | Zárható |
| Csatlakozás típusa | Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...16 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...16 mm ² merev Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...50 mm ² merev Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...35 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...35 mm ² sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...16 mm ² sodrott, érvéghüvellyel |
| Vezeték csupaszítási hossz | 11 mm |
| Meghúzási nyomaték | 3 N.m |

Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | IEC 61008-1 IEC 60947-3 IEC 60947-1 |
| IP védeettségi szint | IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| Tropikalizáció | 2 megfelel IEC 61008-1 |
| Relatív páratartalom | 95 % -55 °C |
| Működési magasság | 2000 m |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...40 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 7,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 8,000 cm |
| 1. csomag hossza | 9,000 cm |
| 1. csomag súlya | 449,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 12 |
| 2. csomag magassága | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 5,735 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|