

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 Reflex iC60
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve	RCCB-ID
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
Névleges áramerősség	125 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenység	300 mA
Földzárlatvédelmi időképletetés	Szelektív
Földzárlatvédelmi osztály	A típusú
Névleges törés és gyártási kapacitás	$I_m = 1250 \text{ A } 400 \text{ V}$ megfelel IEC 61008-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram	$I_{nc} 10 \text{ kA } 125 \text{ A}$

Kiegészítő jellemzők

Készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-1
Szivárgóáram kioldási technológia	Elektromechanikus
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-2-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 61008-2-1
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Csatlakozási távolság	18 mm fázisok között
9 mm-es osztások	8
Magasság	86 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	76 mm
Nettó súly	420 g
Szín	Szürke
Mechanikai tartósság	5000 ciklus
Elektromos élettartam	2000 ciklus
Lakatolási lehetőség	Zárható
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...16 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...16 mm ² merev Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...50 mm ² merev Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...35 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...35 mm ² sodrott, érvégűvellyel Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...16 mm ² sodrott, érvégűvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	11 mm
Meghúzási nyomaték	3 N.m




Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 IEC 60947-1 IEC 61008-1
IP védeettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	3
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 61008-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	8,0 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	436,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	5,557 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------