

Fő jellemzők

Range of product	Mureva
Termék vagy alkatrész típusa	OC vagy hiba kontaktus
Készülék rövid neve	OF és OF
Jelérzékelők összeállítása	1 C/O 1 NC
Névleges áramerősség	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 Veff, DC DC-12 6 A at 24 Veff, DC

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	NO
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok2 kábel 1...1,5 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok2 kábel 1...1,5 mm ² - merev
Meghúzási nyomaték	0,8 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
IP védettség	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Szennyezettség	3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,7 cm
1. csomag szélessége	8,1 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	52,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	45
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,746 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------