



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Momentum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa	Analóg kimeneti kártya

## Kiegészítő jellemzők

Analóg kimenetek szám	4
Adatformátum	Teljes 16 bit előjellel
Analóg kimeneti terjedelem	+/- 10 V 12 bit + előjel >= 1 kOhm 0...20 mA 12 bit + előjel <= 0.6 kOhm
Maximum load capacitance	1 µF
Abszolút pontossági hiba	+/- 0.2 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C +/- 0,25% a méréshatárra +/- 10 V 60 °C +/- 0.3 % (végkitérés) 0...20 mA 25 °C +/- 0.4 % (végkitérés) 0...20 mA 60 °C
Hőmérsékletingadozás	10% FS/°C +/- 10 V 60 °C 30%oFS/°C 0...20 mA 60 °C
Frissítési idő	2 ms
Méréshatár	10 V +/- 10 V 2 mA 0...20 mA
Hibaállapot	Végérték visszaállítása Tart Visszaállítás nullára
Szigetelés csatorna és föld között	500 V AC 1 percg nyitott érintkezők között
Maximális teljesítmény disszipáció [W]	8,5 W
Védelem típusa	Belső 2 A lomha
Kimeneti rövidzárlati védelem	Áramkör feszültséggel
Külső áramforrás követelmény	+/- 30 V DC elkülönítetlen 24 V DC elkülönítetlen
Engedélyezhető közös módú feszültség	250 V 47...63 Hz AC tekerccs és érintkező között 250 V 47...63 Hz DC elkülönítetlen
Fordított polaritás védelem	Belső
Jelölés	CE
Helyi jelzés	Csatornaállapot (CH00): 5 LED
Áramfelvétel	150 mA -24 V DC elkülönítetlen AC/DC adapter 530 mA -24 V DC elkülönítetlen elem
Modulformátum	Szabvány
Magasság	125 mm
Mélység	47,5 mm
Szélesség	141,5 mm
Nettó súly	0,215 kg

## Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
Védőkezelés	TC/TH
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	4 KV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2 8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság	<= 5000 m

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	18,000 cm
1. csomag hossza	25,500 cm
1. csomag súlya	380,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,226 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------