



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Momentum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa	Analóg kimeneti kártya

## Kiegészítő jellemzők

Analóg kimenetek száma	4
Adatformátum	Teljes 16 bit előjellel
Analóg kimeneti terjedelem	+/- 10 V 12 bit + előjel >= 1 kOhm 4...20 mA 12 bit + előjel <= 0.6 kOhm
Maximum load capacitance	1 µF
Abszolút pontossági hiba	+/- 0.2 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C +/- 0,25% a méréshatárra +/- 10 V 60 °C +/- 0.4 % (végkitérés) 4...20 mA 25 °C +/- 0.5 % (végkitérés) 4...20 mA 60 °C
Hőmérsékletingadozás	10% FS/°C +/- 10 V 60 °C 30%oFS/°C 4...20 mA 60 °C
Frissítési idő	2 ms
Méréshatár	10 V +/- 10 V 2 mA 4...20 mA
Hibaállapot	Tart Végérték visszaállítása Visszaállítás nullára
Szigetelés csatorna és föld között	500 V AC 1 percig nyitott érintkezők között
Maximális teljesítmény disszipáció [W]	8,5 W
Védelem típusa	Belső 2 A lomha
Kimeneti rövidzárlati védelem	Áramkör feszültséggel
Külső áramforrás követelmény	+/- 30 V DC elkülönítetlen 24 V DC elkülönítetlen
Engedélyezhető közös módú feszültség	250 V 47...63 Hz AC tekerces és érintkező között 250 V 47...63 Hz DC elkülönítetlen
Fordított polaritás védelem	Belső
Jelölés	CE
Helyi jelzés	Csatornaállapot (CH00): 5 LED
Áramfelvétel	150 mA -24 V DC elkülönítetlen AC/DC adapter 530 mA -24 V DC elkülönítetlen elem
Modulformátum	Szabvány
Magasság	125 mm
Mélység	47,5 mm
Szélesség	141,5 mm
Nettó súly	0,215 kg

## Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
Védőkezelés	TC/TH
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	4 KV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2 8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság	<= 5000 m

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	18,0 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	375,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,75 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	75,0 cm
3. csomag szélessége	40,0 cm
3. csomag hossza	80,0 cm
3. csomag súlya	45 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piac területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------