



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékválaszték | Modicon Momentum automatizált platform |
| Termék vagy alkatrész típusa | Diszkrét bemeneti modul |
| Csatornák csoportja | 1 csoport, 16-bemenetes |
| Diszkrét bemeneti szám | 16 megfelel IEC 1131-2 2. Típus |
| Diszkrét bemeneti feszültség | 24 V DC |
| Védőkezelés | TC/TH |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------------|--|
| Diszkrét bemeneti logika | Pozitív |
| Bemeneti feszültség korlátok | 24 V |
| Feszültségtartomány | - 3...30 V |
| Feszültségállapot 0 garantálva | -3...5 V |
| Feszültségállapot 1 garantálva | 11...30 V |
| Áramerősség garantált 0 állapot | <= 1.2 mA |
| Áramerősség garantált 1 állapot | >= 2.5 mA |
| Bemeneti ellenállás | 4 kOhm |
| Válaszidő | 2,2 ms a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba 3,3 ms bemeneten 1 állapotból 0 állapotba |
| Csatornák és busz közötti szigetelés | 500 V AC |
| Teljesítmény veszteség | 5 W maximum Jellemzően 3 W |
| Végpontok leírása PLC n°1 | (8)IN_DIS#8 (5)IN_DIS#5 (16)IN_DIS#16 (4)IN_DIS#4 (3)IN_DIS#3 (13)IN_DIS#13 (14)IN_DIS#14 (10)IN_DIS#10 (L+)PW_POS (M-)PW_NEG (6)IN_DIS#6 (7)IN_DIS#7 (1)IN_DIS#1 (11)IN_DIS#11 (9)IN_DIS#9 (15)IN_DIS#15 (12)IN_DIS#12 TB (2)IN_DIS#2 |
| Jelölés | CE |
| Helyi jelzés | Csatornaállapot (CH00): 18 LED |
| Áramfelvétel | <= 250 mA -24 V DC elkülönítetlen |
| Mélység | 47,5 mm |
| Magasság | 141,5 mm |
| Szélesség | 125 mm |
| Nettó súly | 0,19 kg |

Környezet

| | |
|---|--|
| Terméktanúsítványok | FR.ME63.B02375[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UL-Aex |
| Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben | 4 KV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2 8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2 |
| Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás | 10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | 0...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |
| Relatív páratartalom | 95 % kontaktuspaszta nélkül |
| Működési magasság | <= 5000 m |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 5,7 cm |
| 1. csomag szélessége | 18,2 cm |
| 1. csomag hossza | 26,0 cm |
| 1. csomag súlya | 388,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2. csomag magassága | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 4,321 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|