



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Momentum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa	Diszkrét bemenetek DC
Csatornák csoportja	2 csoport (8 bemenet)
Diszkrét bemeneti szám	16 megfelel IEC 1131-2 3-as típus
Diszkrét bemeneti feszültség	120 V AC
Védőkezelés	TC/TH

Kiegészítő jellemzők

Diszkrét bemeneti logika	Pozitív
Bemeneti feszültség korlátok	85...132 V
Hálózati frekvencia	47...63 Hz
Feszültségtartomány	0...132 V
Feszültségállapot 0 garantálva	≤ 20 V
Feszültségállapot 1 garantálva	≥ 74 V
Áramerősség garantált 0 állapot	≤ 2 mA
Áramerősség garantált 1 állapot	≥ 10 mA
Bemeneti ellenállás	7,5 KOhm 60 Hz 9,5 kOhm 50 Hz
Válaszidő	10 ms 60 Hz a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba 35 ms 60 Hz bemeneten 1 állapotból 0 állapotba
Csoportok közötti szigetelés	1780 V AC
Csatornák és busz közötti szigetelés	1780 V AC
Végpontok leírása PLC n°1	(N)PW (5)IN_DIS#5 (13)IN_DIS#13 (15)IN_DIS#15 (12)IN_DIS#12 (10)IN_DIS#10 (14)IN_DIS#14 (11)IN_DIS#11 (9)IN_DIS#9 (7)IN_DIS#7 (L1)PW (1)IN_DIS#1 (8)IN_DIS#8 (2)IN_DIS#2 (6)IN_DIS#6 (16)IN_DIS#16 (3)IN_DIS#3 TB (4)IN_DIS#4
Jelölés	CE
Helyi jelzés	Csatornaállapot (CH00): 18 LED
Áramfelvétel	≤ 125 mA -120 V AC
Mélység	47,5 mm
Magasság	141,5 mm
Szélesség	125 mm
Nettó súly	0,284 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]FR.ME63.B02375[RETURN]CSA-Ex
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	4 KV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2 8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság	<= 5000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	18,0 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	501,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	7,182 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	48
3. csomag magassága	75,0 cm
3. csomag szélessége	40,0 cm
3. csomag hossza	80,0 cm
3. csomag súlya	46 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------