



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Momentum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa	Modbus-mérő
Csatornák csoportja	1 csoport, 6 diszkrét bemenet 1 csoport, 3 diszkrét kimenet
Diszkrét bemenet száma	6
Diszkrét kimeneti szám	3
Portok száma	1
Kommunikációs port protokoll	Modbus 32-bites bővítmények
Vezetékezés módja	2 vagy 4 vezeték

Kiegészítő jellemzők

Diszkrét bemeneti logika	Pozitív
Diszkrét bemeneti feszültség	120 V AC 47...63 Hz 0...132 V AC
Bemeneti túlfeszültség védelem	200 V
Feszültségállapot 1 garantálva	≥ 79 V
Feszültségállapot 0 garantálva	≤ 20 V
Áramerősség garantált 1 állapot	≥ 5.5 mA
Áramerősség garantált 0 állapot	≤ 1.9 mA
Diszkrét kimeneti logika	Pozitív
Diszkrét kimeneti feszültség	120 V 47...63 Hz
Diszkrét kimeneti áram	0.5 mA portonként 1.5 mA modulonként
Feszültségledobás	$< 1,5$ V 0,5 A Un-nél
Szivárgási áram	1,9 mA AC 120 V
Átmeneti áram	30 mA
Válaszidő	$< 12,3$ ms 60 Hz bemeneten 1 állapotból 0 állapotba bemeneti áramkör $< 12,3$ ms 60 Hz bemeneten 1 állapotból 0 állapotba kimeneti csatlakozó $< 12,5$ ms 60 Hz a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba bemeneti áramkör $< 12,5$ ms 60 Hz a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba kimeneti csatlakozó
Kommunikációs port támogatása	RS485
Átviteli sebesség	9600 bit/s 19200 bit/s
Adatformátum	8-bit RTU 7-bit ASCII
Címek száma	0...247
Port időtúllépés	150 ms
Jelölés	CE
Villamos csatlakozás	2 csatlakozó + külső tápegység eltávolítható sorkapocsokhoz
Áramfelvétel	125 mA -120 V
Nettó súly	0,24 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	4 KV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2 8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság	<= 5000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,7 cm
1. csomag szélessége	17,0 cm
1. csomag hossza	21,0 cm
1. csomag súlya	456,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,514 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------