



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Momentum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa	Diszkrét kimeneti modul
Csatornák csoportja	2 csoport 8 kimenettel
Diszkrét kimeneti szám	16
Diszkrét kimenet típusa	Szilárdtest kapcsoló
Diszkrét kimeneti feszültség	24 V DC
Áram csatornánként	0,5 A
Rövidzárlat-védelem	Kimenetek elektronikus védelemmel
Védőkezelés	TC/TH

Kiegészítő jellemzők

Ue névleges üzemi feszültség	24 Veff DC
Diszkrét kimeneti áram	4 A négycsatornás csoportonként 8 A modulonként
Szivárgási áram	1 mA 24 V DC
Átmeneti áram	5 A ideig 1 ms
Feszültségledobás	<0,5 V 0,5 A 1 --> 0 állapotváltás esetén
Kimeneti túlterhelés-védelem	Kimenetek elektronikus védelemmel
Válaszidő	0,1 ms a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba 0,1 ms bemeneten 1 állapotból 0 állapotba
Csatornák és busz közti szigetelés	500 V AC
Teljesítmény veszteség	Jellemzően 3,5 W 4,5 W maximum
Jelölés	CE
Helyi jelzés	Csatornaállapot (CH0): 18 LED
Áramfelvétel	250 mA -24 V DC elkülönítetlen
Végpontok leírása PLC n°1	(14)OUT_DIS#14 (2L+)PW_POS (L+)PW_POS (5)OUT_DIS#5 (1)OUT_DIS#1 (15)OUT_DIS#15 (M-)PW_NEG (12)OUT_DIS#12 (8)OUT_DIS#8 (4)OUT_DIS#4 (16)OUT_DIS#16 (6)OUT_DIS#6 (2)OUT_DIS#2 (10)OUT_DIS#10 (11)OUT_DIS#11 TB (13)OUT_DIS#13 (7)OUT_DIS#7 (9)OUT_DIS#9 (3)OUT_DIS#3 (1L+)PW_POS
Mélység	47,5 mm
Magasság	141,5 mm
Szélesség	125 mm
Nettó súly	0,21 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]FR.ME63.B02375[RETURN]CSA-Ex
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	4 KV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2 8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság	<= 5000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,7 cm
1. csomag szélessége	18,2 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	384,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,84 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	75,0 cm
3. csomag szélessége	40,0 cm
3. csomag hossza	80,0 cm
3. csomag súlya	43,9 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------