



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Momentum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa	Diszkrét kimenet DC
Csatornák csoportja	2 csoport 8 kimenettel
Diszkrét kimeneti szám	16
Diszkrét kimenet típusa	Triak
Diszkrét kimeneti feszültség	230 V AC
Áram csatornánként	0,5 A
Rövidzárlat-védelem	Belső biztosító, 5 A lomha négycsatornás csoportonként
Védőkezelés	TC/TH

Kiegészítő jellemzők

Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC
Diszkrét kimeneti áram	4 A négycsatornás csoportonként 8 A modulonként
Minimális kimeneti áram	30 mA
Szivárgási áram	2,4 mA 230 V AC
Átmeneti áram	10 A 2 percig 15 A 1 percig 5 A 4 mp-ig
Feszültségledobás	<1,5 V 0,5 A 1 --> 0 állapotváltás esetén
Kimeneti túlterhelés-védelem	Belső biztosító
Válaszidő	1/2 x 1/f (= 0,5 egy ciklusra) a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba 1/2 x 1/f (= 0,5 egy ciklusra) bemeneten 1 állapotból 0 állapotba
Csatornák és busz közti szigetelés	1780 V AC 1 percig (bemenet)
Teljesítmény veszteség	Jellemzően 6 W 7,5 W maximum
Jelölés	CE
Helyi jelzés	Csatornaállapot (CH0): 18 LED
Áramfelvétel	65 mA -230 V AC
Végpontok leírása PLC n°1	(7)OUT_DIS#7 (10)OUT_DIS#10 (6)OUT_DIS#6 (1)OUT_DIS#1 (8)OUT_DIS#8 (2)OUT_DIS#2 (5)OUT_DIS#5 (9)OUT_DIS#9 (1N)PW (1L+)PW (11)OUT_DIS#11 (13)OUT_DIS#13 (4)OUT_DIS#4 TB (12)OUT_DIS#12 (16)OUT_DIS#16 (14)OUT_DIS#14 (15)OUT_DIS#15 (3)OUT_DIS#3
Mélység	47,5 mm
Magasság	141,5 mm

Szélesség	125 mm
Nettó súly	0,284 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]FR.ME63.B02375
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2 8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Relatív páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság	<= 5000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	18,0 cm
1.csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	482,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,892 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------