

Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Termékválaszték | Modicon Momentum automatizált platform |
| Termék vagy alkatrész típusa | Interbus főmodul |
| Kommunikációs port protokoll | Interbus SUP1 3 generáció |
| Hozzáférési módszer | Folyamatos shiftregiszter Master/slave |
| Átviteli sebesség | 500 kbit/s |
| Átviteli közeg | Csavart pár |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|---|
| Topológia | Gyűrű |
| Eszközök száma szegmensenként | 0...254 |
| Maximum cable distance between devices | 12800 M 400 m két modul között |
| Hibaállapot | Meghibásodásbiztos |
| Vezérlőparaméter | CRC-16 |
| Betáplálás | PLC-ből (végport) |
| Jelölés | CE |
| Helyi jelzés | Busz hiba (BF): 1 LED (zöld) Távoli busz letiltva (RD): 1 LED (zöld) Távoli busz hiba: 1 LED (zöld) |
| Villamos csatlakozás | 2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 9 Modbus buszok összekapcsolásához |
| Modulformátum | Szabvány |
| Nettó súly | 0,07 kg |

Környezet

| | |
|---|--|
| Terméktanúsítványok | UL-Aex[RETURN]FR.ME63.B02375[RETURN]CSA-Ex |
| IP védettségi fok | IP20 |
| Védőkezelés | TC/TH |
| Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben | 4 KV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2 8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2 |
| Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás | 10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | 0...60 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C |
| Relatív páratartalom | 95 % kontaktuspaszta nélkül |
| Működési magasság | <= 5000 m |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 5,600 cm |
| 1. csomag szélessége | 17,800 cm |
| 1. csomag hossza | 26,000 cm |
| 1. csomag súlya | 188,000 g |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 8 |
| 2.csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 1,953 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|