



### Fő jellemzők

Termékválaszték	NG160
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti9 NG125
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	NG125LMA
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	2P
Védett pólusok száma	2
Nulla helyzete	Bal
Névleges áramerősség	10 A -40 °C
Hálózat típusa	AC DC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási kapacitás	100 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 40 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 50 KA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 KA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 36 kA Icu -<= 250 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2

### Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC
Mágneses kioldási korlát	8 x In +/- 20%
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	75 KA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 37,5 KA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz 30 KA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 KA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 250 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló Kézi kioldási teszt
Helyi jelzés	Szétkapcsolásjelző ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipsteszes
Szerelési pozíció	Függőleges
Rögztítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Igen

9 mm-es osztások	6
Magasság	103 mm
Mélység	81 mm
Szélesség	54 mm
Nettó súly	0,48 kg
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Lakatolási lehetőség	Zárható
Reteselési opciók leírása	Beépített zár
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok 1,5...50 mm <sup>2</sup> merev Alagút típusú terminálok 1...35 mm <sup>2</sup> rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	20 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk




## Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
IP védettség fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK05 conforming to EN/IEC 62262
Szennyezettség fok	3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória	IV
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,600 cm
1. csomag szélessége	7,800 cm
1. csomag hossza	11,200 cm
1. csomag súlya	466,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	9,100 cm
2. csomag szélessége	11,900 cm
2. csomag hossza	35,700 cm
2. csomag súlya	2,893 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	36
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	17,996 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------