



Fő jellemzők

Termékválaszték	NG160
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 NG125NA
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	NG125N
Készülék alkalmazás	Motor
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
Névleges áramerősség	4 A -40 °C
Hálózat típusa	AC
Kioldógység technológia	Mágneses
Görbe	U
Megszakítási kapacitás	100 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 40 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 50 KA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 15 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória	AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	12 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	75 KA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 37,5 KA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz 30 KA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 KA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló Kézi kioldási teszt
Helyi jelzés	Szétkapcsolásjelző ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Igen
9 mm-es osztások	9
Magasság	103 mm
Mélység	81 mm
Szélesség	81 mm
Nettó súly	0,72 kg

Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Lakatolási lehetőség	Zárható
Reteszelési opciók leírása	Beépített zár
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok 1,5...50 mm ² merev Alagút típusú terminálok 1...35 mm ² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	20 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
IP védettség fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK05 conforming to EN/IEC 62262
Szennyezettség fok	3 megfelel IEC 60947-2
Tűlfeszültség kategória	IV
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,6 cm
1. csomag szélessége	12,4 cm
1. csomag hossza	12,9 cm
1. csomag súlya	749,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	14,326 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------