



### Fő jellemzők

| Termék vagy alkatrész típusa    | Kiegészítő áram-védőeszközök |
|---------------------------------|------------------------------|
| Készülék rövid neve             | Vigi NG160                   |
| Pólusok megnevezése             | 2P                           |
| Névleges áramerősség            | 63 A                         |
| Hálózat típusa                  | AC                           |
| Földszivárgás érzékenység       | 300 mA                       |
| Földzárlatvédelmi időképletetés | Pillanatnyi                  |
| Földzárlatvédelmi osztály       | A típusú                     |

### Kiegészítő jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Készülék helye a rendszerben            | Kimenő  |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz  |
| Ue névleges üzemi feszültség            | 110...230 V AC 50/60 Hz   |
| Szivárgóáram kioldási technológia       | Feszültségfüggetlen   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60947-2   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV megfelel IEC/EN 60947-2  |
| Rögzítés                                | 35 mm szimmetrikus DIN sín  |
| Elektromos csatlakozás megszakítóhoz    | Csavarokkal   |
| 9 mm-es osztások                        | 5   |
| Magasság                                | 118 mm  |
| Szélesség                               | 99 mm   |
| Mélység                                 | 81 mm   |
| Nettó súly                              | 0,25 kg   |
| Elektromos élettartam                   | 10000 ciklus megfelel IEC/EN 60947-2  |
| Csatlakozások - terminálok              | Alagút típusú terminálok 1...35 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Alagút típusú terminálok 1,5...50 mm <sup>2</sup> merev |
| Vezeték csupaszítási hossz              | 20 mm   |
| Meghúzási nyomaték                      | 3,5 N.m   |

### Környezet

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Szabványok                     | IEC/EN 60947-2:Annex B                                  |
| IP védettség szint             | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                       |
| Szennyezettségi fok            | 3 megfelel IEC/EN 60947-2                               |
| Elektromágneses kompatibilitás | 8/20 μs impulzusállóság, 3000 A megfelel IEC/EN 60947-2 |
| Tropikalizáció                 | 2 megfelel IEC 60068-1                                  |
| Relatív páratartalom           | 95 % -55 °C   |
| Működési magasság              | 2000 m  |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 9,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 14,5 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 15,0 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 327,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8        |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 3,103 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek   |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil            | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>  |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|