



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék rövid neve	Vigi NG160
Pólusok megnevezése	3P
Névleges áramerősség	125 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenység	300 MA 1000 MA 500 MA 3000 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés	Állítható azonnali/szelektív/késleltetett
Földzárlatvédelmi osztály	A típusú

Kiegészítő jellemzők

Készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
U _e névleges üzemi feszültség	230...500 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
[U _i] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60947-2
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel IEC/EN 60947-2
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz	Csavarokkal
9 mm-es osztások	11
Magasság	118 mm
Szélesség	180 mm
Mélység	81 mm
Nettó súly	0,75 kg
Elektromos élettartam	10000 ciklus megfelel IEC/EN 60947-2
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok10...50 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok16...70 mm ² merev
Vezeték csupaszítási hossz	20 mm
Meghúzási nyomaték	6 N.m

Környezet

Szabványok	IEC/EN 60947-2:Annex B
IP védettségi szint	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC/EN 60947-2
Elektromágneses kompatibilitás	8/20 μs impulzusállóság, 5000 A megfelel IEC/EN 60947-2
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,2 cm
1. csomag szélessége	13,8 cm
1. csomag hossza	25,5 cm
1. csomag súlya	760,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	6,569 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------