



Fő jellemzők

| | |
|----------------------------------|---|
| Termék vagy alkatrész típusa | Kiegészítő áram-védőeszközök |
| Készülék rövid neve | Vigi NG160 |
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Névleges áramerősség | 63 A |
| Hálózat típusa | AC |
| Földszivárgás érzékenység | 300 MA 1000 MA 500 MA 3000 mA |
| Földzárlatvédelmi időkésleltetés | Állítható azonnali/szelektív/késleltetett |
| Földzárlatvédelmi osztály | A típusú |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|---|
| Készülék helye a rendszerben | Kimenő |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| U _e névleges üzemi feszültség | 440...550 V AC 50/60 Hz |
| Szivárgóáram kioldási technológia | Feszültségfüggetlen |
| [U _i] névleges szigetelési feszültség | 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60947-2 |
| [U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV megfelel IEC/EN 60947-2 |
| Rögzítés | 35 mm szimmetrikus DIN sín |
| Elektromos csatlakozás megszakítóhoz | Csavarokkal |
| 9 mm-es osztások | 11 |
| Szélesség | 180 mm |
| Nettó súly | 0,75 kg |
| Elektromos élettartam | 10000 ciklus megfelel IEC/EN 60947-2 |
| Csatlakozások - terminálok | Alagút típusú terminálok 1...35 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok 1,5...50 mm ² merev |
| Vezeték csupaszítási hossz | 20 mm |
| Meghúzási nyomaték | 3,5 N.m |

Környezet

| | |
|--------------------------------|---|
| Szabványok | IEC/EN 60947-2:Annex B |
| IP védettség szint | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2 |
| Szennyezettségi fok | 3 megfelel IEC/EN 60947-2 |
| Elektromágneses kompatibilitás | 8/20 μs impulzusállóság, 5000 A megfelel IEC/EN 60947-2 |
| Tropikalizáció | 2 megfelel IEC 60068-1 |
| Relatív páratartalom | 95 % -55 °C |
| Működési magasság | 2000 m |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 10,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 14,0 cm |
| 1. csomag hossza | 26,0 cm |
| 1. csomag súlya | 778,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 8 |
| 2. csomag magassága | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya | 6,711 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|