



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Shunt utazás
Készülék rövid neve	MX + OF
Vezérlőkör feszültség	110...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
9 mm-es osztások	3

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Vigi NG160[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125NA[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125NA[RETURN]Acti 9 Acti9 NG125
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Helyi jelzés	Művelet jelző
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	300 mm mély szekrényekre
Magasság	106 mm
Szélesség	25 mm
Mélység	80 mm
Nettó súly	0,038 kg
Elektromos élettartam	10000 ciklus megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 1 kábel 0,5...2,5 mm ² - merev Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 1 kábel 0,5...1,5 mm ² - rugalmas Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 1 kábel 0,5...1,5 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 2 kábel 2,5 mm ² - rugalmas Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 2 kábel 2,5 mm ² - merev Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 2 kábel 1,5 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupasztási hossz	10 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m
Kompatibilitási kód	MXV




Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
IP védettségi fok	IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész IP40 conforming to EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Tűlfeszültség kategória	II
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,5 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hossza	10,6 cm
1. csomag súlya	38 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	9
2. csomag magassága	11,5 cm
2. csomag szélessége	8,5 cm
2. csomag hossza	23,7 cm
2. csomag súlya	407 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	81
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	4,15 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------