

Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Kettős OC vagy hibás kontakt
Készülék rövid neve	OF és OF vagy OF és SD
Jelérzékelők összeállítása	2 C/O
Névleges áramerősség	0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at <= 48 V, DC
9 mm-es osztások	1

Kiegészítő jellemzők

[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
Magasság	102,8 mm
Szélesség	15,3 mm
Mélység	75,5 mm
Elektromos élettartam	10000 ciklus megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül1 kábel 0,5...2,5 mm ² - merev Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül1 kábel 0,5...1,5 mm ² - rugalmas Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül1 kábel 0,5...1,5 mm ² - sodrott, érvégűvellyel Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül2 kábel 2,5 mm ² - merev Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül2 kábel 2,5 mm ² - rugalmas Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül2 kábel 1,5 mm ² - sodrott, érvégűvellyel
Vezeték csupaszítási hossz	10 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,4 cm
1. csomag szélessége	7,4 cm
1. csomag hossza	10,2 cm
1. csomag súlya	65 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	9
2. csomag magassága	12 cm

2. csomag szélessége	9 cm
2. csomag hossza	24 cm
2. csomag súlya	649 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	81
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	6,337 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------