



### Fő jellemzők

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Termék vagy alkatrész típusa     | Kiegészítő áram-védőeszközök              |
| Készülék rövid neve              | Vigi NG160                                |
| Pólusok megnevezése              | 4P  |
| Névleges áramerősség             | 125 A                                     |
| Hálózat típusa                   | AC  |
| Földszivárgás érzékenység        | 300 MA<br>1000 MA<br>500 MA<br>3000 mA    |
| Földzárlatvédelmi időkésleltetés | Állítható azonnali/szelektív/késleltetett |
| Földzárlatvédelmi osztály        | A-SI típus                                |

### Kiegészítő jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Készülék helye a rendszerben            | Kimenő  |
| Hálózati frekvencia                     | 50/60 Hz  |
| Ue névleges üzemi feszültség            | 230...500 V AC 50/60 Hz   |
| Szivárgóáram kioldási technológia       | Feszültségfüggetlen   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60947-2   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 8 kV megfelel IEC/EN 60947-2  |
| Rögzítés                                | 35 mm szimmetrikus DIN sín  |
| Elektromos csatlakozás megszakítóhoz    | Csavarokkal   |
| 9 mm-es osztások                        | 11  |
| Magasság                                | 118 mm  |
| Szélesség                               | 207 mm  |
| Mélység                                 | 81 mm   |
| Nettó súly                              | 0,8 kg  |
| Elektromos élettartam                   | 10000 ciklus megfelel IEC/EN 60947-2  |
| Csatlakozások - terminálok              | Alagút típusú terminálok10...50 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Alagút típusú terminálok16...70 mm <sup>2</sup> merev |
| Vezeték csupaszítási hossz              | 20 mm   |
| Meghúzási nyomaték                      | 6 N.m   |

### Környezet

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Szabványok                     | IEC/EN 60947-2:Annex B                                  |
| IP védettségi szint            | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                       |
| Szennyezettségi fok            | 3 megfelel IEC/EN 60947-2                               |
| Elektromágneses kompatibilitás | 8/20 µs impulzusállóság, 5000 A megfelel IEC/EN 60947-2 |
| Tropikalizáció                 | 2 megfelel IEC 60068-1                                  |
| Relatív páratartalom           | 95 % -55 °C   |
| Működési magasság              | 2000 m  |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 9,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 13,4 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 25,0 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 876,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 8        |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 7,496 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                   |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                      |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                              |
| Higanymentes                  | Igen   |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                 |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>                                   |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>           |
| Körköröségi profil            | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a> |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|