

### Fő jellemzők

Termékválaszték	P25M
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Pack
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	P25M
Készülék alkalmazás	Motor
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
Névleges áramerősség	0,16 A
Hálózat típusa	AC
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	L
Felhasználási kategória	AC-3e megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2

### Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
U <sub>e</sub> névleges üzemi feszültség	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...440 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 6 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát	12 x I <sub>n</sub>
I <sub>cs</sub> névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	100 kA megfelel EN/IEC 60947-3 - 230...240 V AC 50/60 Hz
[U <sub>i</sub> ] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló Kézi kioldási teszt
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások	5
Magasság	89 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	70 mm
Nettó súly	0,26 kg
Elektromos élettartam	AC-3e: 100000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Lakatolási lehetőség	Zárható
Reteszelési opciók leírása	Beépített zár
Csatlakozás típusa	ClampTite csatlakozó2 kábel 1...6 mm <sup>2</sup> merev ClampTite csatlakozó2 kábel 1...6 mm <sup>2</sup> rugalmas
Meghúzási nyomaték	1,7 N.m
Szivárgóáram-védelem	Nincs




## Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	Dentori T- mark[RETURN]CEBEC[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO
Túlfeszültség kategória	III
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60947-2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,7 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	9,5 cm
1. csomag súlya	234,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	5,945 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------