

Fő jellemzők

Megszakító alkalmazás	Vezérlő áramkör
Termékválaszték	P25M
Készülék rövid neve	határoló kapocs
Pólusok megnevezése	3P

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	63 A
Megszakítási kapacitás	100 kA -415 V AC
Szerelési mód	Rögzített lemenő Rögzített felfelé vízszintes
Rögzítés	Dugaszolható
9 mm-es osztások	5
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok25 mm ² rugalmas

Környezet

Szabványok	IEC 947-3 IEC 947-5-1
Terméktanúsítványok	NEMKO[RETURN]CEBEC[RETURN]SEMKO[RETURN]Dentori T-mark

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	4,5 cm
1. csomag hossza	4,5 cm
1. csomag súlya	117,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,86 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------