

Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Shunt utazás
Készülék rövid neve	MX
Névleges áramerősség	AC-15: B300 2,2 A at 415 V, AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
9 mm-es osztások	2

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Pack
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Helyi jelzés	Művelet jelző
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Magasság	92 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	82 mm
Nettó súly	0,114 kg
Csatlakozás típusa	Bilincses csatlakozó - 1 kábel 1...2,5 mm ² - merev Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75...2,5 mm ² - rugalmas Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75...1,5 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel Bilincses csatlakozó - 2 kábel 1...2,5 mm ² - merev Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75...2,5 mm ² - rugalmas Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75...1,5 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel
Meghúzási nyomaték	1,4 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	CEBEC[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]Dentori T-mark[RETURN]SEMKO
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	8,2 cm
1. csomag hossza	9,2 cm
1. csomag súlya	114,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	25
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,337 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------