

Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Feszültségcsökkenési kioldó
Készülék rövid neve	MN
Névleges áramerősség	AC-15: B300 3,3 A at 240 V, AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa	START FORWARD nyomógomb
9 mm-es osztások	2

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Pack
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Helyi jelzés	Művelet jelző
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Magasság	92 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	82 mm
Nettó súly	0,114 kg
Csatlakozás típusa	Bilincses csatlakozó - 1 kábel 1...2,5 mm ² - merev Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75...2,5 mm ² - rugalmas Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75...1,5 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel Bilincses csatlakozó - 2 kábel 1...2,5 mm ² - merev Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75...2,5 mm ² - rugalmas Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75...1,5 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel
Meghúzási nyomaték	1,4 N.m

Környezet



Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	FIMKO[RETURN]Dentori T-mark[RETURN]CEBEC[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,700 cm
1. csomag szélessége	8,200 cm
1. csomag hossza	9,200 cm
1. csomag súlya	115,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S01

Egységek száma 2. csomagban	16
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,010 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------