

### Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Feszültségcsökkenési kioldó
Készülék rövid neve	MN
Névleges áramerősség	AC-15: B300 2,2 A at 415 V, AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Vezérlő típusa	START FORWARD nyomógomb
9 mm-es osztások	2

### Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Pack
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Helyi jelzés	Művelet jelző
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Magasság	92 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	82 mm
Nettó súly	0,114 kg
Csatlakozás típusa	Bilincses csatlakozó - 1 kábel 1...2,5 mm <sup>2</sup> - merev Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - rugalmas Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel Bilincses csatlakozó - 2 kábel 1...2,5 mm <sup>2</sup> - merev Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - rugalmas Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel
Meghúzási nyomaték	1,4 N.m

### Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	CEBEC[RETURN]Dentori T-mark[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,7 cm
1. csomag szélessége	8,2 cm
1. csomag hossza	9,2 cm
1. csomag súlya	114,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	30
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,907 kg

### Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------