



Fő jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Termékcsalád                                       | Compact  |
| Termék neve  | Compact INSE   |
| Termék vagy alkatrész típusa                       | Szakaszolókapcsoló   |
| Pólusok megnevezése                                | 3P   |
| Hálózat típusa                                     | DC<br>AC   |
| Hálózati frekvencia                                | 50/60 Hz   |
| Le névleges üzemi áram                             | AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 380/440 V<br>AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 440/500 V<br>AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 500 V<br>AC-23B: 40 A AC 50/60 Hz 500 V<br>AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 380/440 V<br>AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 440/500 V<br>DC-22B: 63 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve<br>DC-23B: 63 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve |
| Ui névleges szigetelési feszültség                 | 690 V AC 50/60 Hz  |
| [Uimp] névleges lökőfeszültség állóság             | 8 kV   |
| Ith konvencionális termikus szabad levegő áram     | 63 A -60 °C  |
| Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény | 15 KA egyedi bontó kapcsoló 500 V AC -50/60 Hz<br>75 KA hálózatoldali védelem megszakítóval 500 V AC -50/60 Hz   |
| Ue névleges üzemi feszültség                       | 125 V DC<br>500 V AC 50/60 Hz  |
| Alkalmasság leválasztásra                          | Igen   |
| Érintkező helyzetjelző                             | Igen   |
| Látható törés                                      | Nem  |
| Szennyezettségi fok                                | 3  |

Kiegészítő jellemzők

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Vezérlő típusa          | Forgatógomb  |
| Fogantyú színe          | Vörös  |
| Szerelési mód           | Rögzített, 2 TL között   |
| Rögzítés                | Lemez vagy panel szerelőkészlettel<br>DIN sín  |
| Felső csatlakozás       | Mellső   |
| Alsó csatlakozás        | Mellső   |
| Kábel keresztmetszete   | 1,5...50 mm <sup>2</sup>   |
| Maximális teljesítmény  | AC-23A: 15 kW -220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 22 kW -500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 30 kW -380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 30 kW -440 V AC 50/60 Hz |
| Névleges üzemmód        | Szünetmentes   |
| Szakaszos üzemi osztály | 120 - 60 % osztály   |

|   |  |
|---|--|
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 0,67 KA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3<br>1,73 KA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3<br>3 KA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3<br>0,55 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3  |
| Mechanikai tartósság                    | 20000 ciklus   |
| Elektromos élettartam                   | AC-22A: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz<br>DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve<br>DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve |
| Csatlakozási távolság                   | 18 mm  |
| Magasság                                | 85 mm  |
| Szélesség                               | 90 mm  |
| Mélység                                 | 62,5 mm  |
| Nettó súly                              | 0,5 kg   |

## Környezet

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Szabványok  | IEC 60947-1<br>IEC 60947-3      |
| Terméktanúsítványok                                 | CCC[RETURN]KERI                 |
| IP védettségi fok                                   | IP40 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettségi fok                                   | IK07 conforming to EN 50102     |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -50...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 10,0 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 9,5 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 10,0 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 607,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 18        |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 11,413 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   |            |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Megfelelő  |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  |            |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |            |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |            |

---

Körköröségi profil

 [Élettartam Végére Vonatkozó Információ](#)

---

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

---

## Garancia

---

Garancia

18 months

---