



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
Készülék rövid neve	SD[RETURN]SDV NF[RETURN]OF+SD 24[RETURN]SDE adapter
Készülék alkalmazás	Megszakító állapotfigyelés
Termékcsalád kompatibilitása	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact Compact INSE Compact Compact NB Compact Compact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact P Compact ComPact NSX DC
Jel kapcsolatok összetétele	1 NO/NC

Kiegészítő jellemzők

Hibatípus	Általános villamos hiba
Helyi jelzés	Open/Close: ON/OFF jelzés Távoli busz leágazási hiba (E): szétkapcsolásjelző Elektromos hiba: zászló
Kiegészítő érintkezők típusa	Alacsony szintű
Szerelési mód	Klipsteszes
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 24 Veff AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 Veff AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 1150 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 3 A at 24 Veff AC 50/60 Hz AC-15: B300: 3 A at 48 Veff AC 50/60 Hz AC-15: B300: 2,5 A at 1150 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 1,5 A at 380 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 Veff DC DC-12: 2,5 A at 48 Veff DC DC-12: 0,6 A at 1150 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-15: 1 A at 24 Veff DC DC-15: 0,2 A at 48 Veff DC DC-15: 0,05 A at 1150 V DC DC-15: 0,03 A at 250 V DC
Minimális teljesítmény	1 mA -5...12 V DC
Tartozék / különálló alkatrész kategória	Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600 Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,400 cm
1. csomag szélessége	7,800 cm
1. csomag hossza	6,000 cm
1. csomag súlya	23,900 g

2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	5,000 cm
2. csomag szélessége	14,500 cm
2. csomag hossza	17,000 cm
2. csomag súlya	243,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	100
3.csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	2,728 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------