



Fő jellemzők

| | |
|--|--|
| Termékcsalád | Compact |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szakaszolókapcsoló |
| Termék neve | Compact INSE |
| Pólusok megnevezése | 4P |
| Hálózat típusa | AC DC |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Le névleges üzemi áram | AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 660 V DC-22B: 250 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22B: 250 A DC 250 V 5...100 kHz DC-23B: 250 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 250 A DC 250 V 5...100 kHz |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 800 V AC 50/60 Hz |
| Ith konvencionális termikus szabad levegő áram | 250 A -60 °C |
| Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény | 30 KA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz 330 KA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz |
| Ue névleges üzemi feszültség | 250 V DC 6 V AC 50/60 Hz |
| Alkalmasság leválasztásra | Igen |
| Érintkező helyzetjelző | Igen |
| Látható törés | Nem |
| Szennyezettségi fok | 3 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|------------------------|---|
| Vezérlő típusa | Távolsági és kézi vezérléssel |
| Fogantyú színe | Vörös |
| Szerelési mód | Rögzített, 2 TL között |
| Rögzítés | Sín Lemez vagy panel szerelőkészlettel |
| Felső csatlakozás | Mellső |
| Alsó csatlakozás | Mellső |
| Maximális teljesítmény | AC-23A: 132 kW -380/440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 150 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 150 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1) AC-23A: 160 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 210 kW -660 V AC 50/60 Hz AC-23A: 75 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 75 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1) |

| | |
|---|--|
| Névleges üzemmód | Szűnetmentes |
| Icw névleges rövidzárlati kiállási áram | 1,8 KA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 2,2 KA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 4,9 KA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 8,5 KA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 |
| Mechanikai tartósság | 15000 ciklus |
| Elektromos élettartam | AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz |
| Csatlakozási távolság | 35 mm |
| Magasság | 136 mm |
| Szélesség | 140 mm |
| Mélység | 96 mm |
| Nettó súly | 2,2 kg |






Környezet

| | |
|---|---------------------------------|
| Szabványok | IEC 60947-3 IEC 60947-1 |
| Terméktanúsítványok | CCC[RETURN]KERI |
| IP védettség fok | IP40 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettség fok | IK07 conforming to EN 50102 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 17,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 14,0 cm |
| 1. csomag hossza | 16,0 cm |
| 1. csomag súlya | 2,427 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04 |
| Egységek száma 2. csomagban | 9 |
| 2. csomag magassága | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége | 40,0 cm |
| 2. csomag hossza | 60,0 cm |
| 2. csomag súlya | 22,609 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil |  Élettartam Végére Vonatkozó Információ |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|
