



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék neve	Compact INSE
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése	4P
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Le névleges üzemi áram	AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 660 V AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 1250 A AC 50/60 Hz 660 V AC-21B: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 1450 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22: 1600 A AC 50/60 Hz 660 V AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 1450 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23: 1600 A AC 50/60 Hz 660 V DC-21B: 1600 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22B: 1600 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 1600 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-21B: 1600 A DC 250 V 5...100 kHz DC-22B: 1600 A DC 250 V 5...100 kHz DC-23B: 1600 A DC 250 V 5...100 kHz
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	12 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	1600 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	75 KA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz 330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Alkalmasság leválasztásra	Igen
Érintkező helyzetjelző	Igen
Látható törés	Nem
Szennyezettségi fok	3

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Közvetlen rotációs hajtás
Fogantyú színe	Fekete
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel Sin
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Maximális teljesítmény	AC-23A: 400 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 710 kW -380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 800 kW -415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 900 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód	Szűnetmentes
Szakaszos üzemi osztály	120 - 60 % osztály
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	10 KA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 20 KA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 35 KA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 42 KA ideig 0.8 s megfelel IEC 60947-3 50 KA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3 8 KA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság	3000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-21B: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-21B: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-22A: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-21B: 500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz DC-22B: 500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz AC-22: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-22: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-23: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz AC-3: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-3: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-3: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-3: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-3: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-3: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz DC-3: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3: 500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
Csatlakozási távolság	70 mm
Magasság	300 mm
Szélesség	410 mm
Mélység	146,5 mm
Nettó súly	18 kg





## Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	KERI
IP védetség fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védetség fok	IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	21,000 cm
1. csomag szélessége	33,500 cm
1. csomag hossza	43,000 cm
1. csomag súlya	18,500 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------