



Fő jellemzők

| | |
|--|--|
| Termékcsalád | Compact |
| Termék neve | Compact INSE |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szakaszolókapcsoló |
| Pólusok megnevezése | 4P |
| Hálózat típusa | AC DC |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Le névleges üzemi áram | AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22: 2000 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23: 2000 A AC 50/60 Hz 660 V DC-22A: 2000 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23A: 2000 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22A: 2000 A DC 250 V 5...100 kHz DC-23A: 2000 A DC 250 V 5...100 kHz |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 1000 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] névleges lökőfeszültség állóság | 12 kV |
| Ith konvencionális termikus szabad levegő áram | 2000 A -60 °C |
| Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény | 105 KA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz 330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz |
| Ue névleges üzemi feszültség | 6 V AC 50/60 Hz 250 V DC |
| Alkalmasság leválasztásra | Igen |
| Érintkező helyzetjelző | Igen |
| Látható törés | Nem |
| Szennyezettségi fok | 3 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|-------------------------|---|
| Vezérlő típusa | Közvetlen rotációs hajtás |
| Fogantyú színe | Fekete |
| Szerelési mód | Rögzített, 2 TL között |
| Rögzítés | Lemez vagy panel szerelőkészlettel Sín |
| Felső csatlakozás | Mellső |
| Alsó csatlakozás | Mellső |
| Névleges üzemmód | Szünetmentes |
| Szakaszos üzemi osztály | 120 - 60 % osztály |

| | |
|---|--|
| lcw névleges rövidzárlati kiállási áram | 50 KA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3 11 KA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 13 KA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 30 KA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 50 KA ideig 0.8 s megfelel IEC 60947-3 50 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 |
| Mechanikai tartósság | 3000 ciklus |
| Elektromos élettartam | AC-22: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-22: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-23: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz DC-22A: 100 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23A: 100 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22A: 100 ciklus 250 V DC 5...100 kHz DC-23A: 100 ciklus 250 V DC 5...100 kHz |
| Csatlakozási távolság | 70 mm |
| Magasság | 440 mm |
| Szélesség | 462,5 mm |
| Mélység | 227,5 mm |
| Nettó súly | 45 kg |






Környezet

| | |
|---|---------------------------------|
| Szabványok | IEC 60947-1 IEC 60947-3 |
| Terméktanúsítványok | KERI |
| IP védettségi fok | IP40 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettségi fok | IK07 conforming to EN 50102 |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -50...85 °C |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 44,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 61,000 cm |
| 1. csomag hossza | 59,000 cm |
| 1. csomag súlya | 61,600 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahaznosítási műveletekre  Körköröségi profil |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|
