



Fő jellemzők

Termék neve	Compact NS
Készülék rövid neve	Compact NS160DC
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék alkalmazás	Elosztás
Ajánlat típusa	C4
Pólusok megnevezése	3P
Hálózat típusa	AC
Performance level	NA
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Le névleges üzemi áram	AC-23B: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 1600 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 1600 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 1600 A AC 50/60 Hz 660 V
Ui névleges szigetelési feszültség	800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel IEC 60947-3
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	1600 A -60 °C
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	25 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3 4 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	52 kA 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző	Igen
Látható törés	Nem
Mechanikai tartósság	6000 ciklus megfelel IEC 60947-3
Elektromos élettartam	1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
Csatlakozási távolság	115 mm
Magasság	327 mm
Szélesség	210 mm
Mélység	147 mm
Nettó súly	14 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	AS/NZS[RETURN]ASEV
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	30,000 cm
1. csomag szélessége	40,000 cm
1. csomag hossza	60,000 cm
1. csomag súlya	13,862 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	45,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	70,048 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------