



Fő jellemzők

Készülék rövid neve	MN késleltető egység
Termék vagy alkatrész típusa	Időkapcsoló
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Termékcsalád kompatibilitása	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact P Compact Compact NSXm Compact ComPact NSX DC Masterpact MasterPact NW UL 489 Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC
Feszültségkioldási típus	Feszültséghiány-kioldás
Vezérlőkör feszültség	48...60 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC

Kiegészítő jellemzők

Impulzus időtartama	200 ms
Késleltetési idő tartomány	0.5 s
Küszöb kioldási feszültség	0,35...0,7 Un nyílt 0,85 Un zár
Betáplálási tartási teljesítmény	4,5 VA
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény	200 VA
Szerelési mód	Rögzített
Válaszidő	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Tartozék / különálló alkatrész kategória	Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600 Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,4 cm
1. csomag szélessége	7,6 cm
1.csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	214,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	18
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,339 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------