



## Fő jellemzők

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Termékválaszték                      | Harmony XB4R         |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Választókapcsoló fej |
| Készülék rövid neve                  | ZB4F                 |
| Külső tokozat anyaga                 | Króm bevont fém      |
| Fej típusa                           | Szabványos           |
| Szerelési átmérő                     | 22,5 mm              |
| Minimális rendelési mennyiség        | 1                    |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Zöld                 |

## Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| CAD teljes szélesség                    | 37 mm  |
| CAD teljes magasság                     | 18,5 mm  |
| CAD teljes mélység                      | 37 mm  |
| Nettó súly                              | 0,036 kg   |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya | I osztály megfelel IEC 61156-5   |
| Jelzőegység fej                         | Kerek  |
| Kezelő típusa                           | rugós  |
| Kezelőprofil                            | Zöld sülyesztett, H011 típus (fehér)   |
| Kezelő kiegészítő információ            | Vízszintes szerelés  |
| Mechanikai tartósság                    | 3000000 ciklus   |
| Rezgési ellenállás                      | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6   |
| Ütésállóság                             | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek  |
| Fő csoport                              | Durva környezet  |
| Termékcsoport                           | Sülyesztett jelölésű H011 típus  |
| Jelzés                                  | H011 típus   |
| Jelzés színe                            | Fehér  |
| Elektromos felépítés kódja              | C1 esetén <9 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű<br>C2 esetén <9 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű |

## Környezet

|   |   |
|---|---|
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...85 °C   |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C   |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés<br>IP69K |
| NEMA védettség szint                                | NEMA 4 megfelel UL 508-CM<br>NEMA 13<br>NEMA 12                 |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben             | 90 Pa -82,5 °C  |
| IK védettség fok                                    | IK07 conforming to IEC 62262                                    |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Szabványok          | CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A<br>IEC 60947-1<br>UL 508-CM<br>IEC 60947-5-1/1991 |
| Terméktanúsítványok | CE[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UL-Aex  |

### Csomagolási egység

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1         |
| 1. csomag magassága                 | 4,100 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 10,500 cm |
| 1. csomag hossza                    | 11,500 cm |
| 1. csomag súlya                     | 34,000 g  |

### Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil   | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>  |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|