

Fő jellemzők

Termékcsalád	Vigilohm
Készülék rövid neve	Cardew C
Termék vagy alkatrész típusa	Túlfeszültség korlátozó
Termékcsalád kompatibilitása	Vigilohm

Kiegészítő jellemzők

Névleges feszültség	440 V
Hálózati feszültség	380...660 V - AC (nulla nem elosztott) 220...380 V - AC (nulla nem elosztott)
Ui névleges szigetelési feszültség	700...1100 V AC
Megszakítási kapacitás	40 kA AC -50 Hz 0-tól 100%-ig lineáris terhelés
Nettó súly	1 kg
Szélesség	70 mm
Magasság	160 mm
Mélység	100 mm

Környezet




Szabványok	NF C 15-100 §413.4 NF C 63-210
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,200 cm
1. csomag szélessége	11,500 cm
1. csomag hossza	17,000 cm
1. csomag súlya	685,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	16,966 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	50,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm

3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	76,800 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------