



Fő jellemzők

Termékcsalád	Vigirex
Készülék rövid neve	mágneses rögzítőtokmány
Termék vagy alkatrész típusa	Földzárlati áramérzőelő
Készülék alkalmazás	Berendezés felügyelet
Termékcsalád kompatibilitása	Vigirex RH10P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH197M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH21P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH21P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH68M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH86M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH99M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH99P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH99P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH197P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH21M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RHUs maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RHZ maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RMH maradékáram védőrelé
Current sensor type	A típusú zárt toroid
[Ie] névleges üzemi áram	250 A

Kiegészítő jellemzők

Transzformátor áttétel	1/1000
Hálózat típusa	Automatikus kalibráció
Hálózati frekvencia	45 – 55 Hz
I _{cw} névleges rövidzárlati kiállási áram	85 kA esetén 0.5 s
Maradó rövidre zárt ellenállási áram	85 kA / 0.5 s megfelel IEC 60947-2
[U _i] névleges szigetelési feszültség	1000 V
Túlfeszültség kategória	IV
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	12 kV
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között (kábelek és Pg csövek) Rögzített, 2 TL között (teli szerelőlap) Rögzített, 2 TL között (gyorscsatló készlet) Rögzített, 2 TL között (perforált szerelőlap) Klipstes (DIN sín)
Fűtőérték	3.89 MJ
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozók 0,22 mm ²
Átmérő	Belső: 120 mm
Kábel külső átmérő	60 mm: 240 mm ² (maximum)
Nettó súly	0,59 kg
Magasság	164 mm
Szélesség	190 mm
Mélység	44 mm

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

IP védettségi szint	Csatlakozó és csavar: IP20 IP30
Környezeti jellemző	Nedves hő hatása kikapcsolva (25...150 Hz) : 2G megfelel IEC 60068-2-30 Sós köd: Kb/2 megfelel IEC 60068-2-56 Nedves hő hatása működés közben: C3 kategória: 48 hours megfelel IEC 60068-2-6
Szennyezettségi fok	3. szint megfelel IEC 60664-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-55...85 °C
Szabványok	IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	CE

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,100 cm
1. csomag szélessége	17,600 cm
1. csomag hossza	20,200 cm
1. csomag súlya	538,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	26
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	14,340 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	104
3. csomag magassága	50,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	70,288 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------