

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Vigirex
Készülék rövid neve	L
Termék vagy alkatrész típusa	Földzárlati áramérzékelő
Készülék alkalmazás	Berendezés felügyelet
Termékcsalád kompatibilitása	Vigirex RH10P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH197M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH21P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH21P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH68M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH86M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH99M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH99P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH99P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH197P maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RH21M maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RHUs maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RHZ maradékáram védőrelé[RETURN]Vigirex RMH maradékáram védőrelé
Current sensor type	Szögletes érzékelő
[I <sub>e</sub> ] névleges üzemi áram	3200 A

### Kiegészítő jellemzők

Transzformátor áttétel	1/1000
I <sub>cw</sub> névleges rövidzárlati kiállási áram	100 kA esetén 0.5 s
Maradó rövidre zárt ellenállási áram	85 kA / 0.5 s
Túlfeszültség kategória	IV
[U <sub>imp</sub> ] névleges lökő-feszültség állóság	12 kV
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között (kábelek és Pg csövek) Rögzített, 2 TL között (összekötősínek)
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozók 0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Nettó súly	21,16 kg
Magasság	PE: 281 mm Belül: 160 mm
Szélesség	PE: 572 mm Belül: 470 mm
Magasság	281 mm
Mélység	PE: 72 mm Belül: 72 mm
Szélesség	572 mm
Mélység	72 mm

## Környezet

IP védettségi szint	Csatlakozó és csavar: IP20 IP30
Környezeti jellemző	Nedves hő hatása kikapcsolva (25...150 Hz) : 2G megfelel IEC 60068-2-30 Sós köd: Kb/2 megfelel IEC 60068-2-56 Nedves hő hatása működés közben: C3 kategória: 48 hours megfelel IEC 60068-2-6
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-35...80 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-55...100 °C
Szabványok	IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	CE

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,0 cm
1. csomag szélessége	34,0 cm
1.csomag hossza	65,0 cm
1. csomag súlya	17,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	9
2.csomag magassága	75,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	199,668 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
WEEE	A terméket az európai unió piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------