



### Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Valve
Valve type	Globe
Valve product series	V222
Valve model	V222/150350
Medium compatibility	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Water
Valve configuration	2-Way
Valve connection type	Flanged
Valve connection size	DN150 (ISO 7005-2)
Body size	150 mm (6 in)
Pipe size	150 mm
Flow characteristic	Equal percentage
Flow coefficient	404.68 cv 350 kvs
Pressure class	PN16
Operating fluid temperature	-10...150 °C
Pressure fluid max delta P normal life	103,4 kPa
Control valve rangeability	Greater than 50:1
Stroke length	50 mm
Seat leakage	Port A: Less than 0.05 % of kvs
Stem flow action	Stem down closed
Stem movement	Linear
Trim material	Stainless steel
Test anyaga	Grey cast iron GG-25
Seat material	Port A: stainless steel AISI 420
Stem material	Stainless steel AISI 420
Plug material	Stainless steel AISI 420
Stem seal material	EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Seating seal material	Port A: metal to metal
Packing material	Spring-loaded PTFE v-ring
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	29,0 cm
1. csomag szélessége	48,0 cm
1. csomag hossza	56,0 cm
1. csomag súlya	88,0 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre