



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Készülék rövid neve	Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	2P + E
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Francia Háztartási

Kiegészítő jellemzők

[In] névleges áram	16 A 10 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél Rugók: rozsdamentes acél
Fedél típus	Csapfedél
Készülék felszerelése	Falon kívül
Szerelési mód	Panelra szerelhető
Aljzatszám	1
Csatlakozások - bekötési pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Nettó súly	0,112 kg
Alapméretek	65 x 85 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	65 mm
Mélység	45,2 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
IP védettség fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	6,300 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	112,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	18
2. csomag magassága	12,400 cm
2. csomag szélessége	26,000 cm
2. csomag hossza	27,000 cm
2. csomag súlya	2,210 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	54
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	7,116 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------