



### Fő jellemzők

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Termékcsalád                 | Mureva Styl   |
| Termék vagy alkatrész típusa | Aljzat        |
| Készülék rövid neve          | Mureva socket |
| Aljzat, foglalat kategória   | Kisfeszültség |
| Pólusok megnevezése          | 3P + F        |
| Hálózat típusa               | AC            |
| Aljzat szabványa             | Ipari         |

### Kiegészítő jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Szerelési mód  | Falra szerelhető   |
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája               | Hajlított  |
| [In] névleges áram                                     | 125 A  |
| [Ue] névleges üzemi feszültség                         | 200...250 V  |
| Hálózati frekvencia                                    | 50/60 Hz   |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 9 h  |
| Aljzat, foglalat anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer   |
| Érintkezők anyaga                                      | Banándugók: rozsdamentes acél<br>A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz<br>Rugók: rozsdamentes acél |
| Csatlakozások - bekötési pontok                        | Rögzített rugós szorítók   |
| Kábel keresztmetszete                                  | 16...70 mm <sup>2</sup>  |
| Kábelbemenet   | Kábelcsatorna  |
| Menet típusa   | Pg 48  |
| Nettó súly   | 1,932 kg   |
| Alapméretek  | 114 x 224 mm   |
| Magasság   | 340 mm   |
| Szélesség  | 114 mm   |
| Mélység  | 213 mm   |
| Szín   | Szürke (RAL 7035)  |
| Feszültség színe                                       | Kék  |

### Környezet

|   |   |
|---|---|
| Szabványok                                    | EN 60335-1<br>EN 60309-2                  |
| IP védettség fok                              | IP671 conforming to MSZ EN 60529          |
| IK védettség fok                              | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási képesség                       | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív páratartalom                          | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C ( 86400 s )                         |

## Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 11,4 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 21,3 cm  |
| 1.csomag hossza                     | 34,0 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 2,135 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                            |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|