



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Termékcsalád | Mureva Styl |
| Termék vagy alkatrész típusa | Plug-in bázis |
| Készülék rövid neve | panelre szerelt dugaszok |
| Aljzat, foglalat kategória | Kisfeszültség |
| Pólusok megnevezése | 3P + F |
| Hálózat típusa | AC |
| Aljzat szabványa | Ipari |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|---|
| Szerelési mód | Panelra szerelhető |
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája | Közvetlen |
| [In] névleges áram | 125 A |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 380...415 V |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 6 h |
| Aljzat, foglalat anyaga | Burkolat: önkioltó polimer |
| Érintkezők anyaga | Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Kábel keresztmetszete | 16...70 mm ² |
| Menet típusa | Pg 48 |
| Nettó súly | 1,5 kg |
| Alapméretek | 110 x 114 mm |
| Magasság | 325 mm |
| Szélesség | 131 mm |
| Mélység | 131 mm |
| Szín | Szürke (RAL 7035) |
| Feszültség színe | Vörös |

Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | IEC 60309-2 IEC 60309-2 |
| IP védettség fok | IP671 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettség fok | IK08 conforming to EN 62262 |
| Tűzellenállási képesség | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11 |
| Relatív páratartalom | 50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C |
| Működési magasság | 2000 m |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 11,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 11,500 cm |
| 1. csomag hossza | 14,000 cm |
| 1. csomag súlya | 997,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2. csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 10,374 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 80 |
| 3. csomag magassága | 45,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya | 94,992 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |