



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád | Mureva Styl |
| Termék vagy alkatrész típusa | Reteszelt aljzat tárolóhoz |
| Készülék rövid neve | Mureva socket |
| Aljzat, foglalat kategória | Kisfeszültség |
| Pólusok megnevezése | 3P + F |
| Hálózat típusa | AC |
| Aljzat szabványa | Ipari |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|--|
| Szerelési mód | Panelra szerelhető |
| [In] névleges áram | 32 A |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 380...415 V |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 6 h |
| Védelem típusa | Biztosíték izolátor |
| Olvadóbiztosító méret | 10,3 x 38 mm |
| Aljzat, foglalat anyaga | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők anyaga | A csatlakozónylás: nikkelbevonatú sárgaréz |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Maximum cable cross section | 10 mm ² |
| Kábel maximális külső átmérő | 25 mm |
| Kábelbemenet | Kábelcsatorna |
| Menet típusa | Pg 21 |
| Nettó súly | 0,848 kg |
| Alapméretek | 103 x 225 mm |
| Magasság | 225 mm |
| Szélesség | 103 mm |
| Mélység | 128 mm |
| Szín | Szürke (RAL 7035) |
| Feszültség színe | Vörös |

Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | IEC 60309-2 IEC 60309-2 |
| IP védettség fok | IP65 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettség fok | IK09 conforming to EN 62262 |
| Tűzellenállási képesség | 750 °C megfelel IEC 60695-2-11 |
| Relatív páratartalom | 50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 11,700 cm |
| 1. csomag szélessége | 11,000 cm |
| 1. csomag hossza | 24,200 cm |
| 1. csomag súlya | 870,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 5 |
| 2. csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 5,015 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 3. csomagban | 40 |
| 3. csomag magassága | 42,900 cm |
| 3. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza | 120,000 cm |
| 3. csomag súlya | 34,800 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 37 |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|