



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve	Isoblock aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Ipari csatlakozó típusa	B16
Pólusok megnevezése	2P + E
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Ipari

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Falra szerelhető
[In] névleges áram	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	200...250 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	6 h
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Termék kompatibilitása	Moduláris készülék
Összesen 18 mm-es modulok	4,5
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section	10 mm <sup>2</sup>
Kábel maximális külső átmérő	25 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet típusa	Pg 21
Nettó súly	0,87 kg
Alapméretek	144 x 318 mm
Magasság	318 mm
Szélesség	144 mm
Mélység	147 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Kék

### Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettség fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK10 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12 cm
1. csomag szélessége	31 cm
1. csomag hossza	11 cm
1. csomag súlya	942 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,255 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------