



### Fő jellemzők

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád                 | Mureva Styl                |
| Termék vagy alkatrész típusa | Reteszelt aljzat tárolóhoz |
| Készülék rövid neve          | Mureva socket              |
| Aljzat, foglalat kategória   | Kisfeszültség              |
| Pólusok megnevezése          | 2P + E                     |
| Hálózat típusa               | AC                         |
| Aljzat szabványa             | Ipari                      |

### Kiegészítő jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Szerelési mód  | Falra szerelhető                            |
| [In] névleges áram                                     | 16 A  |
| [Ue] névleges üzemi feszültség                         | 200...250 V                                 |
| Hálózati frekvencia                                    | 50/60 Hz                                    |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 6 h   |
| Védelem típusa   | Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül    |
| Aljzat, foglalat anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer          |
| Érintkezők anyaga                                      | A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz |
| Csatlakozások - bekötési pontok                        | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva     |
| Maximum cable cross section                            | 10 mm <sup>2</sup>                          |
| Kábel maximális külső átmérő                           | 25 mm                                       |
| Kábelbemenet   | Kábelcsatorna                               |
| Menet típusa   | Pg 21                                       |
| Nettó súly   | 0,934 kg                                    |
| Alapméretek  | 103 x 255 mm                                |
| Magasság   | 255 mm                                      |
| Szélesség  | 103 mm                                      |
| Mélység  | 150 mm                                      |
| Szín   | Szürke (RAL 7035)                           |
| Feszültség színe                                       | Kék   |

### Környezet

|   |   |
|---|---|
| Szabványok                                    | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2                |
| IP védettség fok                              | IP44 conforming to MSZ EN 60529           |
| IK védettség fok                              | IK09 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási képesség                       | 750 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív páratartalom                          | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 10,7 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 26,1 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 17,0 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 1,013 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5        |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 5,552 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                       | Green Premium termék                                  |
| REACH rendelet                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                     |
| EU RoHS irányelv                               | Megfelel a mentességeknek                             |
| Higanymentes                                   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                  | <a href="#">Igen</a>                                  |
| Környezetvédelmi közzététel                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>          |
| Körköröségi profil                             | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 59  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|