

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MZ20
Actuator model	MZ20
Termék rendeltetési helye	Zone valves
Tartási áramfogyasztás VA-ban	0,7 VA AC
Power loss return	Non-spring return
Control signal	3-point floating
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Kiegészítő jellemzők

Működtetőszerkezet	Linear
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage	24 V AC
Stroke length	5,5 mm
Stroke auto calibration	False
Force N	200 N
Force lbf	45 lbf
Position indicator	Stem position cut out on yoke
Lead length	1.5 m
Connection valve	Coupling ring M30 x 1.5
Stroke running time	117 s
Stroke running time no load extend	98 s





Környezet

IP védettségi szint	IP44
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...55 °C
Relatív páratartalom	5...95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...65 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12 cm
1. csomag szélessége	9,6 cm
1. csomag hossza	8,2 cm
1. csomag súlya	260 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja