

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	MD
Actuator model	MD20B-230
Termék rendeltetési helye	dampers
Működtetőszerkezet	Forgó
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage	230 V AC
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben	6 VA
Teljesítmény W-ban	2 W
Teljesítményigény VA-ban	2,5 VA AC
Tartási fogyasztás W	0,6 W
Tartási áramfogyasztás VA-ban	6 VA AC
Control signal	2-position (on/off)
Power loss return	Non-spring return
Stroke auto calibration	False
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Meghúzási nyomaték	177 lb.in 20 N.m
Position indicator	Visual indicator with position ring
Lead length	1 m
Actuator rotation	95 °
Rotational range adjustment	95° maximum (limited by an adjustable end stop)
Stroke running time	150 s
IP védettségi szint	IP54
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...50 °C
Relatív páratartalom	0...95 % RH, non-condensing
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	27,2 cm
1. csomag szélessége	13 cm
1. csomag hossza	8 cm
1. csomag súlya	1,04 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ