

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	LF
Actuator model	LF24-SR
Termék rendeltetési helye	dampers
Működtetőszerkezet	Forgó
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Analóg bemeneti tartomány	2...10 V DC elkülönítetlen
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben	5 VA
Teljesítmény W-ban	2,5 W
Tartási fogyasztás W	1 W
Tartási áramfogyasztás VA-ban	5 VA AC
Control signal	Proportional/modulating
Power loss return	Húzórugó
Stroke auto calibration	False
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés
Meghúzási nyomaték	35 lb.in 4 N.m
Force N	5 N
Force lbf	1 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Lead length	1 m
Spring return timing	20 s
Actuator rotation	95 °
Rotational range adjustment	37...100°
Stroke running time	15 s
Stroke running time no load extend	40 s
Stroke running time no load retract	40 s
IP védettségi szint	IP54
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...50 °C
Relatív páratartalom	0...95 % RH, non-condensing
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	28,8 cm
1. csomag szélessége	13 cm
1. csomag hossza	10,8 cm
1. csomag súlya	1,52 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ