

Fő jellemzők

Actuator product range	SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	M310
Actuator model	M310
Termék rendeltetési helye	Globe valve
Működtetőszerkezet	Linear
Motortípus	Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Switch function	2 SPDT
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Analóg bemeneti tartomány	0...10 V DC elkülönítetlen
Feedback signal	2...10 V DC
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben	30 VA
Teljesítményigény VA-ban	6 VA AC
Tartási áramfogyasztás VA-ban	6 VA AC
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Floating Proportional/modulating
Stroke length	9...32 mm
Stroke auto calibration	True
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Force N	300 N
Force lbf	68 lbf
Position indicator	Stroke indicator on yoke
Conduit connection	3 x M20 Gland for 6-9 mm O/D cable
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	15 s
IP védettségi szint	IP54
Munkaciklus	20 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Relatív páratartalom	0...90 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-10...50 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás, megválasztás, és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,1 cm
1. csomag szélessége	13,3 cm
1. csomag hossza	25,2 cm
1. csomag súlya	1,988 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.