

Fő jellemzők




Actuator product range	SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa	Működtető tengely
Actuator type	Electric
Actuator product series	M700
Actuator model	M700
Termék rendeltetési helye	Globe valve
Működtetőszerkezet	Linear
Motortípus	Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Vezérlő típusa	Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Switch function	2 SPDT
Rated supply voltage	24 V automatikus kalibráció
Analóg bemeneti tartomány	0...10 V DC elkülönítetlen
Feedback signal	2...10 V DC
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben	50 VA
Teljesítményigény VA-ban	30 VA AC
Tartási áramfogyasztás VA-ban	30 VA AC
Power loss return	Húzórugó
Control signal	Floating Proportional/modulating
Stroke length	9...52 mm
Stroke auto calibration	True
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Force N	700 N
Force lbf	157 lbf
Position indicator	Stroke indicator on yoke
Conduit connection	2 x 20 mm conduit hole
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	1 s
Stroke running time no-load retract	95 s
IP védettségi szint	IP54
Munkaciklus	20 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Relatív páratartalom	0...90 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-10...50 °C
Célzott ország	Europe Asia Pacific. Australia.

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	23 cm
1. csomag szélessége	22,8 cm
1. csomag hossza	31,2 cm
1. csomag súlya	4,86 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre